

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conformemente all'Allegato III del Regolamento UE 305/2011

DoP-KML 0003
(IT)

- | | |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotti | FPPSML001 (FP PREIS - Set composto da tubi e raccordi di scarico in ghisa) |
| 2. Identificazione del prodotto | Articolo, dimensione nominale, posizione angolare e data di fabbricazione, vedere il singolo prodotto |
| 3. Destinazione d'uso | Rete fognaria edilizia e / o scarico di agenti corrosivi - esporto, rivestito, ancorato con cemento o interrato |
| 4. Nome commerciale e indirizzo di contatto | FP PREIS® KML

Preis & Co GmbH
Josef Nitsch-Strasse 5
A-2763 Pernitz / Austria
www.preisgroup.com |
| 5. Se applicabile, rappresentante autorizzato | non applicabile |
| 6. Sistema di valutazione | System 3 per l'inflammabilità del set di prodotti, System 4 per tutte le altre caratteristiche |
| 7. Prodotto, che viene rilevato da una norma armonizzata | L'ente notificato OFI technology & innovation GmbH (numero: 1085) ha eseguito le prove di reazione al fuoco conformemente a EN 877:2010-01 Allegato ZA e ha rilasciato un certificato di classificazione per la 9. classe. |
| 8. Prodotto con valutazione tecnica europea | non applicabile |

9. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Norme armonizzate	Prestazioni
Reazione al fuoco		
Ghisa	EN 877:2010-01	A1
Sistema Product Group	EN 877:2010-01	A2 - s1,d0
Resistenza alla pressione interna		
Impermeabilità	EN 877:2010-01	conforme
Tolleranze dimensionali		
Diametro esterno	EN 877:2010-01	conforme
Spessore muro	EN 877:2010-01	conforme
Ovalità	EN 877:2010-01	conforme
Resistenza all'urto		
Caratteristiche meccaniche	EN 877:2010-01	conforme
Rilevamento perdite: Aria e liquido		
Impermeabilità	EN 877:2010-01	conforme
Impermeabilità all'aria	EN 877:2010-01	conforme
Solidità		
Rivestimenti esterni Tubi Pezzi stampati	EN 877:2010-01	conforme Resina epossidica e zinco Resina epossidica
Rivestimenti interni Tubi Pezzi stampati Resistenza alla nebbia salina	EN 877:2010-01	conforme Resina epossidica Resina epossidica ≥ 1500 ore

10. Frase finale

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1. e 2. corrispondono a quelle dichiarate al punto 9. La presente dichiarazione delle prestazioni è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore:



Pernitz, 01.07.2017

Peter Jägersberger, Amministratore